PD
60 bar

GPL ISO 3821 (EN 559)

+70
-30
°C

PHTHALATE FREE
PHTHALATES < 0,1 %

1. Orange Weich-NBR/EPDM
2. Druckträger aus Polyester von hoher Festigkeit
3. Innenseele in schwarzem Weich-NBR

ANWENDUNGEN
- Schweissanlagen
- Schweissroboter

EINSATZBEREICHE
- Metallindustrie
- Bauindustrie

Gummischläuche für die Gaszufuhr an Schweissgeräten.
Dreischichtiger Schlauch aus SBR mit Gewebe aus Polyester von hoher Festigkeit.

Aufdruck : NF EN 559 - ISO 3821 - PROPANE - 2 MPa (20 BAR) - Ø inn - TRICOFLEX - [Prod. Jahre]* - made in EU

*** Das Baujahr der Etikettierung ist keineswegs ein Jahr der Ablauf**

VORTEILE
Die Schläuche sind sehr flexibel (auch bei niedrigen Temperaturen), gemäss der GPL ISO 3821 Norm und haben ein ausgezeichnetes Biegeverhalten. Sehr gute Abriebfestigkeit und Witterungsbeständigkeit (Aussenanwendung). Die Schläuche entsprechen den aktuellen europäischen Normen.

EINBINDUNGEN
Für die Konfektionierung des Schlauches sprechen Sie bitte mit unseren Technikern oder Ihrem zuständigen Fachberater.

mm	± mm	mm	± mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Orange
									20 m
8	+/- 0,5	15	+/- 0,7	3,5	220	60	20	130	168426
10	+/- 0,5	17	+/- 0,8	3,5	265	60	20	150	168442