



PD  
80 bar

### EINSATZBEREICHE

- Heizung- und Sanitär
- Camping
- Industrie

# PROPA-TRESS®

+60  
-15  
°C



- 1 Schlauchdecke aus Weich-PVC, orange
- 2 Druckträger aus Polyester von hoher Festigkeit
- 3 Schlauchseele aus Spezial-PVC, schwarz

**Dreischichtiger Schlauch aus Weich-PVC mit Gewebe aus Polyester von hoher Festigkeit.**

Aufdruck : PROPATRESS - 2 MPA (20bar) - Ø inn - [Prod. Jahre]\* - [Prod. Nr.]

\* Das Baujahr der Etikettierung ist keineswegs ein Jahr der Ablauf

### VORTEILE

Durch die hohe Qualität der Schlauchmischung ist der Propa-Tress flexibel, leicht, alterungsbeständig und gasundurchlässig.

### EINBINDUNGEN

Für die Konfektionierung des Schlauches sprechen Sie bitte mit unseren Technikern oder Ihrem zuständigen Fachberater.

### CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 102 bis 105 Kolonne A für die Decke, Kolonne B für die Innenseele.

Ø mm	± mm	Ø mm	± mm	Ø mm	g/m	bar	bar	mm	Orange	
									25 m	100 m
6,3	+/- 0,4	12	+/- 0,4	2,85	98	80	20	44	051377	
8	+/- 0,5	14	+/- 0,5	3	124	80	20	56	051388	051467
9	+/- 0,5	16	+/- 0,5	3,5	164	80	20	63	051390	