



SPIRABEL® L.D.

+60
-15
°C




ANWENDUNGEN

- Pumpen
- Bewässerung
- Sämaschinen

EINSATZBEREICHE

- Agrarindustrie
- Bauindustrie
- Garten- und Landschaftsbau
- Maschinenbau



- 1 Stoßfeste weiss Hart-PVC-Spirale
- 2 Wand aus Weich-PVC. Innen und Außen glatt

Transparenter PVC-Spiralschlauch mit weisser Stossfester Hart-PVC-Spirale.

Für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen. Die glatte Innenwand verhindert Ablagerungen.

Aufdruck : Spirabel LD Ø inn. [Prod. Nr.]

VORTEILE

Spirabel LD ist ein leichter, flexibler und günstiger Schlauch. Er ist transparent und hat eine glatte Innenwand zum Schutz gegen Ablagerungen.

EINBINDUNGEN

Unter Berücksichtigung der zu fördernden Medien, Betriebsdruck und Temperatur können handelsübliche Einbindungen verwendet werden.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 102 bis 105 Kolonne A. Spiralschläuche unterliegen bei Temperaturen über 40° C meist eine Längsausdehnung. Die ist vor Montage zu bedenken. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

mm	mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Grüne transparente Wand		
								25 m	30 m	50 m
20	+/- 1,0	2,4	220	18	6	600	80			137315
25	+/- 1,0	2,4	270	15	5	500	105			137331
32	+/- 1,0	2,5	350	15	5	500	135			137357
38	+/- 0,6	2,8	460	15	5	500	160		137371	137373
40	+/- 0,6	2,9	500	15	5	500	180	134376		
50	+/- 0,6	3,3	710	12	4	500	230		137413	137415
63	+/- 1,0	3,5	870	12	4	500	265			134405
75	+/- 1,0	3,8	1000	12	4	500	315	134421		
102	+/- 1,0	4,2	1870	9	3	500	428	134489		