Saug- und Druckschläuche ~ Schwere Ausführung

SPIRABEL® L.I.

+60
-15
°C



1 Stoßfeste Hart-PVC-Spirale
2 Wand aus Weich-PVC, grau

ANWENDUNGEN

Fördern von
· Wasser
· Abwasser
· Granulaten
· Sand
· Chemischen Substanzen

EINSATZBEREICHE

· Bauindustrie
· Agrarindustrie
· Landwirtschaft
· Maschinenbau
· Montagefirmen

PVC-Spiralschlauch mit stoßfester Hart-PVC-Spirale.

Für den schweren Einsatz in vielen Industriezweigen. Verwendbar als Saug- und Druckschlauch.
Die glatte Innenwand verhindert Ablagerungen.

Aufdruck : [Prod. Nr.] Ø inn

VORTEILE

Der Schlauch ist geeignet für schwere Einsätze in der Industrie und Landwirtschaft. Der Spirabel LI hat ein ausgezeichnetes Druckverhalten und eine gute Vakuumbeständigkeit. Durch die glatte Schlauchseele hat man einen sehr geringen Duch-flussverlust.

EINBINDUNGEN

Unter Berücksichtigung der zu fördernden Medien, Betriebsdruck und Temperatur können handelsübliche Einbindungen verwendet werden.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 89 bis 92 Kolonne A.

Achtung

Spiralschläuche unterliegen bei Temperaturen über 40° C meist eine Längsausdehnung. Die ist vor Montage zu bedenken. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

mm	± mm	mm	g/m	Bar	Bar	V mbar	mm	Grau 3 m
150	+/- 1,5	11	6110	9	3	800	900	191361
200	+/- 2,0	13,5	9990	7,5	2,5	800	1200	135594