



SPIRABEL® M.D.S.E.

+60
-25
°C




ANWENDUNGEN

Anwendungen in Industrie, Maschinenbau, Baugewerbe, Wasser- u. Abwassertechnik, Landwirtschaft

EINSATZBEREICHE

- Landwirtschaft
- Garten- und Landschaftsbau
- Bauindustrie
- Maschinenbau
- Entsorgung



- 1 Stoßfeste Hart-PVC-Spirale
- 2 Wand aus Weich-PVC, grau

PVC-Spiralschlauch mit stoßfester Hart-PVC-Spirale. Kälteflexibel.

Für den mittelschweren Einsatz in vielen Industriezweigen. Verwendbar als Saug- und Druckschlauch. Die glatte Innenwand verhindert Ablagerungen.

Aufdruck : SPIRABEL MDSE Ø inn [Prod. Nr.]

VORTEILE

Die neue Generation Saug- und Druckschläuche mit Hart-PVC-Spirale für höchste Ansprüche an Qualität und Leistungsspektrum. Robust und doch sehr handlich, vielseitig im Einsatz, überzeugend in der Anwendung. Die Schläuche sind sehr flexibel und für den Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen bis -25° C geeignet.

- Innen und außen glatt
- Robuste Konstruktion
- Abriebfest
- UV-, Ozon-, witterungsbeständig
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Anwendungstemperatur: -25° C bis + 60° C

EINBINDUNGEN

Unter Berücksichtigung der zu fördernden Medien, Betriebsdruck und Temperatur können handelsübliche Einbindungen verwendet werden.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 102 bis 105 Kolonne A.

Achtung

Für die Übertragung von Öl und Öl empfehlen wir den Einsatz von Spirabel MDSO.

Spiralschläuche unterliegen bei Temperaturen über 40°C meist eine Längsausdehnung. Die ist vor Montage zu bedenken. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

| mm | ± mm | mm | g/m | bar | bar | mbar | mm | Grau | | |
|-----|---------|-----|------|-----|-----|------|-----|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | 20 m | 30 m | 50 m |
| 25 | +/- 0,8 | 3,4 | 370 | 15 | 5 | 950 | 88 | | 166913 | |
| 32 | +/- 0,8 | 3,6 | 515 | 15 | 5 | 950 | 112 | | 166916 | |
| 38 | +/- 0,8 | 4,0 | 623 | 15 | 5 | 950 | 133 | | 166918 | |
| 40 | +/- 0,8 | 4,3 | 721 | 15 | 5 | 950 | 140 | | 166920 | |
| 51 | +/- 1,0 | 4,7 | 1055 | 15 | 5 | 950 | 179 | | 166925 | |
| 60 | +/- 1,0 | 5,0 | 1200 | 12 | 4 | 950 | 211 | | 166927 | |
| 63 | +/- 1,0 | 5,3 | 1303 | 12 | 4 | 950 | 221 | | 166929 | |
| 76 | +/- 1,0 | 5,6 | 1748 | 12 | 4 | 950 | 266 | | 166934 | |
| 80 | +/- 1,0 | 5,7 | 1851 | 12 | 4 | 950 | 280 | | 166937 | 166938 |
| 102 | +/- 1,0 | 7,1 | 2697 | 9 | 3 | 950 | 357 | | 166943 | |
| 105 | +/- 1,0 | 7,3 | 2803 | 9 | 3 | 950 | 473 | | 166945 | |
| 110 | +/- 1,1 | 7,6 | 3005 | 9 | 3 | 950 | 385 | | 166948 | |
| 120 | +/- 1,2 | 7,7 | 3250 | 6 | 2 | 950 | 540 | | 166950 | |
| 127 | +/- 1,3 | 8,2 | 3612 | 6 | 2 | 950 | 572 | 166951 | | |
| 151 | +/- 1,5 | 9,5 | 4950 | 6 | 2 | 950 | 680 | 166953 | | |