



# SPIRABEL® S.I.

+60  
-15  
°C



Simulanzien A, B, C


- ✓ Fruchtsäfte
- ✓ Wein

## ANWENDUNGEN

- Pumpen
- Bewässerung
- Sämaschinen

## EINSATZBEREICHE

Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Maschinenbau, Bauindustrie



- 1 Stoßfeste Hart-PVC-Spirale, weiss
- 2 Wand aus Weich-PVC, transparent

## Transparenter Weich-Spiralschlauch mit weisser, stossfester Hart-PVC-Spirale, Lebensmittelqualität.

Für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen. Die glatte Innenwand verhindert Ablagerungen. Außen glatt bis Ø 60 mm.

Aufdruck : SPIRABEL S.I. Ø inn (EU) N° 10/2011 SIM A, B, C [Prod. Nr]

## VORTEILE

Spirabel S.I. ist ein wirtschaftlicher und flexibler, widerstands-fähiger Schlauch. Die sehr glatte Innenwand begünstigt den Durchfluss, die glatte Decke (bis zum Durchmesser 60 mm) erleichtert die Montage mit Armaturen.

## CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 102 bis 105 Kolonne A.

### Achtung

Wir raten davon ab, diesen Schlauch für Lebensmittelöle und Kohlenwasserstoffe einzusetzen. Für diese Anwendungen empfehlen wir einen Schlauch mit PU-Seele (Spirabel PU A2). Für Anwendungen bei denen eine hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen benötigt

wird, empfehlen wir den Schlauch SISF.

Spiralschläuche unterliegen bei Temperaturen über 40°C meist eine Längsausdehnung. Die ist vor Montage zu bedenken. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

	$\pm$ mm							Transparent	
								25 m	50 m
20	+/- 0,6	2,4	230	18	6	700	60		191664
25	+/- 0,6	2,5	280	18	6	600	75	033377	033300
30	+/- 0,6	2,5	340	18	6	600	90	033388	033311
32	+/- 0,6	2,5	360	16	5	600	95	032642	032655
35	+/- 0,6	3,0	455	15	5	500	105	032658	
38	+/- 0,6	2,8	480	15	5	500	115	032661	
40	+/- 0,6	2,9	500	15	5	500	120	033390	033322
45	+/- 0,6	3,1	595	15	5	500	135	033393	
50	+/- 0,6	3,2	720	15	5	500	150	033401	033333
55	+/- 0,6	3,3	755	15	5	500	165	033405	
60	+/- 0,6	3,2	840	15	5	500	180		033491
80	+/- 0,6	4,5	1310	9	3	500	320	033538	
90	+/- 0,6	4,8	1620	9	3	500	360	033524	
102	+/- 0,6	5,2	2000	9	3	500	550	033366	