



TUBE PU CALIBRÉ

POLYURETHAN

+80
-15
°C



1 Polyurethan in den Farben : blau, rot, schwarz und weiss-transparent

ANWENDUNGEN

- Pneumatische Steuerung
- Förderung von Flüssigkeiten unter Druck : z.B. Heizöl, Schmiermittel, bestimmte Lacke Lösungsmittel

EINSATZBEREICHE

- Drucksteuerschlauch für : Industrie, Montageanlagen, Verpackungsmaschinen
- Laboratorien

Kalibrierter Schlauch aus Polyurethan.

Flexibler einschichtiger Schlauch aus Polyurethan in verschiedenen Farben. Glatte Schlauchseele und Decke. Shore Härte 98shA.

Aufdruck : TUBE PU CALIBRÉ Ø inn x Ø auß [Prod. Nr.]

VORTEILE

Der kalibrierte PU-Schlauch ist sehr flexibel und leicht. Durch seine kalibrierte Qualität hat dieser Schlauch eine gute Massgenauigkeit. Dieser PU-Schlauch hat eine gute chemische Beständigkeit, insbesondere gegen Öle, Kohlenwasserstoffe und bestimmte Lösungsmittel. Der niedrige Reibungskoeffizient wird durch eine sehr glatte Struktur der Innenseeule und der Decke sichergestellt. Die unterschiedlichen Farben ermöglichen die Kennzeichnung der verschiedenen Druck-Steuersysteme.

EINBINDUNGEN

Handelsübliche Pneumatik-Stecksysteme und Pneumatik-Verschraubungen aus Kunststoff und Metall.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 102 bis 105 Kolonne C.

Schlauch im Karton (* in Tüte)

mm	mm	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Natur		Blau		Schwarz	
									25 m	100 m	25 m	100 m	25 m	100 m
2,5	4	+/- 0,1	0,75	+/- 0,1	9,2	30	10	12			070717			
4	6	+/- 0,1	1	+/- 0,12	19	30	10	15	070762	070775	070788	070791	070804	070810
5,5	8	+/- 0,1	1,25	+/- 0,12	32	27	9	20	070823		070849	070852	070865	070878
6	8	+/- 0,1	1	+/- 0,12	26,8	27	9	22	071107	071110	071123	071136	071144	071155
7,5	10	+/- 0,15	1,25	+/- 0,15	41,3	24	8	30	072412	072341**	072413	072354*	072425	
8	12	+/- 0,15	2	+/- 0,15	76,4	27	9	35	070936		070949			


**50m

mm	mm	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Rot
									25 m
4	6	+/- 0,1	1	+/- 0,12	19	30	10	15	071590
5,5	8	+/- 0,1	1,25	+/- 0,12	32	27	9	20	071629



Trommeln Ø 450 mm x l. 350 mm

mm	mm	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	L (m)	Blau
										071023
5,5	8	+/- 0,1	1,25	+/- 0,12	32	27	9	20	600	071023



Achtung: Auf der Rolle können sich evtl. bis zu 3 Abschnitte befinden, die zusammen die ausgezeichnete Länge ergeben.