

T 694



- 1 Recubrimiento en PVC flexible negro o rojo mate
- 2 Refuerzo polyester
- 3 Tubo interior en PVC flexible

**LAS MANGUERAS T 694 CUMPLEN
NORMATIVA NF EN 694:2014
(TIPO A CLASE 2)**



NF 021
02/01

www.marque-nf.com

MANGUERA CONTRA INCENDIOS PARA GRIFOS CONTRA INCENDIO ROJO MATE O NEGRO MATE.

Fabricación con tres capas de conformidad con la norma NF EN 694 : 2014 (tipo A clase 2), con refuerzo de fibra de poliéster.

MARCAJE

- EN 694:2014 - A - 2 - Ø int - [PF] - [Trimestre]Q/[Año] - NF - 02 - [N° lote]

VENTAJAS

Su fabricación con materiales muy resistentes permite al T694 soportar fácilmente golpes y pisadas. Por ello, posee una buena aptitud de enrollado en los enrolladores normalizados, sin aplanar. Gracias a su revestimiento resistente a los Ultravioletas y a la abrasión, el T694 presenta una excelente resistencia al envejecimiento.

RACORES

Acoplamiento contra incendio tradicional, simétrico GFR o Storz con anilla engastada.

mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Negro	Rojo
19	+/-0,6	25	+/-0,6	3	285	42	12	220	30 m	30 m
25	+/-0,8	32	+/-0,8	3,5	433	42	12	240	145336	145430
33	+/-1,0	41,5	+/-1,0	4,25	714	25	7	280	145378	145352
									144672	