


TRICOFLEX® R



- 1 Revêtement en PVC souple jaune
- 2 Couche intermédiaire en PVC expansé
- 3 Renforcement textile tricoté TNT
- 4 Couche intermédiaire en PVC expansé noir
- 5 Ame noire lisse

TUYAU SOUPLE MULTICOUCHE.

Revêtement extérieur en PVC résistant aux UV, avec armature textile polyester tricotée et âme noire lisse composée de deux couches.

APPLICATIONS

Installations d'arrosage automatique dans les serres (montage sur chariots motorisés)
Irrigation : refoulement et amenée d'eau, alimentation principale des réseaux de micro-irrigation

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Cultures maraîchères, exploitations agricoles, horticulture

MARQUAGE

TRICOFLEX R Tricoflex Non Torsion Technology [N° lot]

AVANTAGES

La conception multicouche, assure au TRICOFLEX® R à la fois une grande souplesse, une maniabilité aisée, une excellente résistance aux flexions répétées, à l'écrasement et à la traction.

Un tricotage haute résistance fait de ce tuyau un produit particulièrement adapté à l'équipement des chariots motorisés d'arrosage automatique dans les serres. A ceci s'ajoute l'aspect très lisse de la paroi intérieure qui facilite le passage de l'eau et garantit ainsi la régularité du débit.

Très épais et constitué de matières de qualité, le TRICOFLEX® R présente une remarquable résistance au vieillissement et une grande souplesse.

Son revêtement extérieur en PVC jaune lui apporte une bonne protection contre l'abrasion et les rayons ultraviolets.

RACCORDS

Raccords Express, raccords à embout cannelé. Colliers à bande, à tourillon ou à oreille(s). Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 114 à 117 colonne A.

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	mm	Jaune	
						50 m	100 m
19	25,5	3,25	24	8	250	116568	116542
25	32,5	3,75	24	8	320	048671	048697