

WINDFLEX® 600 PU AL



(EU) N°10/2011



+90

-40



- 1 Spirala din oțel coppery
- 2 Perete din poliuretan translucid



ȚESĂTURĂ FLEXIBILĂ DIN POLIURETAN-ETER, ARMATĂ CU O BOBINĂ DE OȚEL PLACATĂ CU ZINCATĂ, CALITAT IZVOR, ÎNCAPSULATĂ ÎN PERETE.

Aducerea instalației la echipotențialitate prin legarea spirei de oțel la pământ. Material poliuretanic clasificat V2 UL94 neinflamabili. Fără halogeni.

APLICATII

Ventilație, evacuare aer și fum, aspirație de rumegus și aschii, extracție de vapori de ulei

SECTOARELE DE ACTIVITATE

Industria în general, industria de prelucrare lemnului

SUBSTANȚE SYMULUJĂCE A, B, C, D1


- sucuri de fructe
- alcooluri tari
- vinuri
- lapte

MARCAJ

↓ WINDFLEX® 600 PU (EU) N°10/2011 ↓ Ø int

[N° lot]
Made in France

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Translucid		
						5 m	10 m	Mini de comandă (m)
40	0/+2,0	0,6	250	250	25		174720	10
51	0/+2,0	0,6	290	250	32		174721	10
60	0/+2,0	0,6	340	200	37		174719*	30
70	0/+3,0	0,6	430	140	43		174731	10
80	0/+3,0	0,6	500	100	49		174760*	30
90	0/+3,0	0,6	550	100	56		174761*	30
102	0/+4,0	0,6	560	90	63		174722	10
120	0/+4,0	0,6	710	80	74		174723	10
127	0/+4,0	0,6	750	80	78		174730	10
140	0/+4,0	0,6	830	80	86		174762*	20
152	0/+5,0	0,6	900	60	94		174724	10
160	0/+5,0	0,6	940	60	99		174725	10
180	0/+5,0	0,6	1060	50	111		174726	10
203	0/+5,0	0,6	1250	50	125		174727	10
254	0/+5,0	0,6	1560	50	157		174728	10
305	0/+6,0	0,6	1880	30	188		174729	10
350	0/+6,0	0,6	2620	20	216		174763*	10
400	0/+6,0	0,6	3000	20	247	174764*		5
500	0/+6,0	0,6	3750	10	309	174765*		5
600	0/+6,0	0,6	5000	10	370	174614*		5



AVANTAJE

Furtunul WINDFLEX® 600 PU AL combină flexibilitate extremă și rezistență mecanică ridicată datorită calității peretelui eteric pe bază de poliuretan 100% base eter. Rezistență excelentă la abraziune și îndoire repetată, este, de asemenea, remarcabilă pentru gama largă de temperaturi și compresibilitatea foarte bună.

RACORDURI

Racorduri cu coliere cu spira. La diametre mici pot fi autoînsubutate. Verificați înainte de montare, absența bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana C.

AVEM POSIBILITATEA DE A PRODUCE
ALTE LUNGIMI ȘI DIAMETRE LA CERERE. CONSULTAȚI US.

livrare coroane cu
excepția articolelor comprimate