




TRICOGREEN®

nou



- 1 Înveliș din PVC flexibil, galben, cu 2 benzi verzi
- 2 Strat intermediar din PVC expandat
- 3 Întăritură textilă tricot TNT
- 4 Strat intermediar din PVC expandat, negru
- 5 Miez negru, neted

APLICATII

Alimentare cu apa, irigații, refurări și alimentări cu apa.

MARCAJ

TRICOGREEN 80% recyclé Soft & Flex Tricoflex Non Torsion Ø int [PL/PLS] BAR REACH-Compliant [Batch number] TRICOFLEX

Furtun suplu, multistrat.

Înveliș exterior din PVC extrem de rezistent la UV, cu întăritură din țesătură din poliester tricot și miez negru, neted, alcătuit din două straturi.

AVANTAJE

TRICOGREEN® este fabricat din cel puțin 80% PVC reciclat, reunind calitatea, respectul față de mediul înconjurător și performanța. Oferă o rezistență excelentă la impact și la strivire, garantând un grad mare de durabilitate. Datorită întăriturii tricot TNT, nu se răsușește sub presiunea apei, ceea ce asigură o stropire fluidă și eficientă. Flexibilitatea și robustețea fac din acesta un furtun ușor de manevrat și fiabil. Certificat LNE, TRICOGREEN® reprezintă o alegere responsabilă, fără compromiterea calității.







RACORDURI

Racorduri rapide, racorduri cu inserție sau canelate, cu coliere banda. Racorduri automate pentru udare.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana A.



| | | | | | | Galben | | |
|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|
|  |  |  |  |  |  | 25 m | 50 m | 100 m |
| 12,5 | 17,6 | 2,55 | 25 | 10 | 125 | 110080 | 110081 | 110082 |
| 15 | 20,5 | 2,75 | 25 | 10 | 135 | 110093 | 110094 | 110095 |
| 19 | 25,3 | 3,15 | 23 | 9 | 180 | 110100 | 110101 | 110102 |
| 25 | 32,3 | 3,65 | 20 | 8 | 240 | 110123 | 110124 | 110125 |